

## Centrale mobile Argo'Mob MP

Robuste, modulable, simple d'utilisation

*Mobile moyenne pression de 15 à 60 bars*



Energie : Moteur électrique: Mono 230V ou triphasé 400V suivant modèle

Pompe 3 pistons céramiques.

Disjoncteur magnétothermique

Compteur horaire

Câble électrique souple de 10 m

Tuyau d'alimentation d'eau de 10 m

Châssis : Tôle inox 304L pliée-renforcée - Type plateau

Capot : tôle inox 304L pliée

Roulettes de 200 mm, spéciales agro, non tranchantes, 2 fixes + 2 pivotantes avec freins.

Fonctionne avec de l'eau chaude, 70° maxi.

**Garantie: 3 Ans pièces et main d'œuvre hors pièces d'usure.**



### La pompe

Pompe à pistons céramique, avec 3 débits possibles, 15, 21, 30 l/min.

Pression de service de 15 à 60 bars en dynamique.

La pompe est asservie à un contrôleur de débit.

Protections thermique du moteur.

Les Puissances moteurs:

3 KW pour la version 15 l/min.

4 KW pour la version 21 l/min.

5,5 KW pour la version 40 l/min.

### Caractéristiques techniques:



Type:

**Centrale "Arg'Mob MP"**

Alimentation électrique: 230/400 V - de 10 à 16 A - 3 Ph + T

Eau alimentation: 3-8 bars - de 20 à 45 l/min suivant le modèle

Dimensions HxLxP: 1100x530x1200 mm

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Mail. [argonn-equipements@orange.fr](mailto:argonn-equipements@orange.fr) Site. [www.e-argonn.fr](http://www.e-argonn.fr)